

Composition & Fabrication:

Déco-Dalles & Déco-Lattes sont des produits multicouches fabriqués suivant les plus hautes normes de qualité conformément à la certification **ISO 9001**.

- Couche d'usure 0,7mm en PVC translucide et traitement PU.
- Film d'impression 0,1mm.
- Couche de PVC compact de 4,2mm.
- Calandrage fibre de verre.
- Système antidérapant breveté.
- Trafic élevé **EN649**.

Coût de maintenance- Durée de vie:

Déco-Dalles & Déco-Lattes sont un système de sol auto-plombant. Si nécessaire, les dalles peuvent être déposées individuellement et aussi facilement remplacées. Ainsi la durée de vie du sol s'en trouve augmentée et le coût de maintenance réduit.

Durabilité:

Déco-Dalles & Déco-Lattes sont 100% recyclable. Après utilisation, les dalles ou les lattes peuvent être concassées et réutilisées.

Durée de vie prévisionnelle: > 20 ans.

Conformité REACH:

Déco-Dalles & Déco-Lattes sont fabriquées en conformité avec REACH, règlement de la Communauté européenne sur les substances chimiques et leur utilisation sûre (**EC 1907,12006**).

Isolation phonique:

Déco-Dalles & Déco-Lattes contribuent à l'insonorisation. Efficacité acoustique: 12 dB (**ISO 140-8**).

Garantie:

Tous les produits de la gamme Déco-Tile sont garantis contre tout défaut de fabrication, pendant 10 ans, à partir de la date d'installation, s'ils sont utilisés dans le cadre de la notice d'instruction.

Dimensions:

Déco-Dalles : 500mm x 500mm.
Épaisseur : 5 mm.
Poids : 8 Kg/m² environ.
Déco-Lattes : 1000mm x 200mm.
Épaisseur : 5 mm.
Poids : 8 Kg/m² environ.

Résistance à la lumière:

>6 EN20105-B02

Chauffage au sol:

Adapté.

Antidérapance:

Testé selon la norme **EN13893**

Résultat : **R9**

Risque de glissance sur sol humide : Faible

Résistance à l'abrasion:

EN 660-1: T (Revêtements de sol résilients- Détermination de la résistance à l'abrasion: Abrasimètre Taber)

Stabilité dimensionnelle:

BS EN 434:1994 – Ecart de dimension maximum.

Longitudinale : 0,05%.

Transversale : 0,06%.

Curling : 0mm.

Conductivité thermique:

Conforme à la norme DIN 52614 0,1638 W/(mK).

Résistance chimique:

Bonne EN423

Déco-Dalles & Déco-Lattes résistent à la plupart des hydrocarbures et composés chimiques habituels. Des précautions sont à prendre dans le cas d'utilisation de solvants.

Stabilité des couleurs:

>6 EN20105-B02

Test de solidité des couleurs pour les textiles. Solidité des teintures à la lumière artificielle : lampe à arc.

Nettoyage, entretien:

Nettoyage quotidien à l'aide d'une serpillère humide ou une autolaveuse et d'un détergent neutre pour PVC.

Ecart d'équerrage:

>0,35mm.

Poinçonnement rémanant:

>0,07mm EN433.

Résistance électrique transversale:

<10 Ω EN1081.

Résistance au feu:

Déco-Dalles & Déco-Lattes ont un classement au feu de **Bfl-s1** selon la norme **EN 13501-1:2007**.

Résistance à la chaise à roulette:

Déco-Dalles et Déco-Lattes sont conformes à la norme **EN 423**