

DECO-DALLES DECO-LATTES DECO-TILE

Conseils de préparation du support avant installation de la gamme DECO-SOLS

Préparation du support avant installation des produits, Déco-Dalles, Déco-Lattes et Déco-Tile.

De la qualité du support dépend la finition du sol installé. Des irrégularités dans le support peuvent apparaître sur le sol nouvellement posé. Afin d'éviter ce problème, nous vous proposons les recommandations suivantes.

Support béton récent

Un sol en béton coulé récemment devra être asséché et assaini afin d'éviter que les moisissures ne pénètrent et n'endommagent les Déco-Dalles. Nous vous recommandons d'effectuer un test de perméabilité et d'humidité.

Sols en béton

Les sols béton devront être sondés, asséchés, lissés et nettoyés. Toute irrégularité du support devra être comblée ou nivelée.

N.B. Ne pas installer sur des surfaces sablonneuses, souples ou sur des zones sujettes à pression hydrostatique.

Sols rapportés

Les sols rapportés devront être souples et propres. Toute irrégularité devra être aplanie.

Les Sols usagés résiliants

1. Seront sondés et liés au support.
2. Les zones endommagées ou effritées devront être enlevées et remplacées par un matériau sain. Elles pourront être nivelées à l'aide d'une sous-couche en latex. (mortier liant)
3. Toute trace de cire, de résine et de poussière devra être enlevée ou sablée. les surfaces traitées seront ensuite nettoyées.

N.B Si les sols usagés ont été installés sur une dalle béton en contact direct avec la terre, ce dernier devra être enlevé.

POUR UNE FINITION PARFAITE

1. Assurez-vous que les supports sont en bon état.
2. Pratiquer l'installation dans de bonnes conditions.
3. Si besoin, coller les dalles en utilisant les colles préconisées.